

Sraigtais lengvajam betonui ESSVE „Heavy Load“



Sudėtingas tvirtinimas lengvajame betone – paprasta užduotis naujesiems sraigtais!

ESSVE Heavy Load sraigtais lengvajam betonui yra skirti sunkiam montavimui porėtose medžiagose, pvz., lengvajame betone, Leca®, Siporex® ir aktybetonyje. Pritaikyti šiaurietiškam klimatui ir unikalaus dizaino. Atlaikydami net 225 kg apkrovas šie sraigtais yra aiškūs stipriausių tvirtiklių lengvajame betone lyderiai.

2005 m. ESSVE pristatė lengvajam betonui skirtus sraigtus Šiaurės rinkoje. Staiga porėtų medžiagų nebereikėjo gręžti ir naudoti kaiščių, kas gerokai palengvino darbą. Idėja buvo visiškai nauja, o šiandien ji nukopijuota bei pasklidusi visame pasaulyje.

ESSVE Heavy Load yra dar labiau patobulintas sraigtas lengvajam betonui. Dėl naujų unikalių sriegių, sureguliuoto sriegio žingsnio, ilgesnio ir stambesnio korpuso bei naujo dizaino galvutės dabar šie sraigtais atlaiko visai kitas apkrovas. Dar vienas ESSVE padarytas patobulinimas – sukimą palengvinantis pjaunantis griovelis viršūnėje. Savaimė suprantama, sraigtas turi apsaugą nuo korozijos Corrseal C4, užtikrinančia ilgą tarnavimą lauke.

– Heavy Load labai pravers klientams, dirbantiems visų pirma su fasado danga ir atliekantiems montavimą ten, kur atsparumui apkrovoms įtakos turi svoris ir vėjo jėga, taip pat montuojant markizes, stogelius virš durų bei priestatus, – sako Jonas Svensson, ESSVE tvirtiklių skyriaus vadovas. – Vis dėlto šie sraigtais idealiai tinka ir terasinių grindų sijoms montuoti ant pagrindo iš lengvojo betono/lengvojo klinkerio.

– Garantuojame atsparumą 225 kg siekiančioms apkrovoms 3 mps lengvajame betone, nors esame užfiksavę ir gerokai aukštesnių rodiklių, – pasakoja Sebastian Athler, ESSVE technikos ekspertas ir produktų kūrėjas.
– Panašias apkrovas gali atlaikyti tik cheminis ankeris.

– Dar vienas meistrų pageidavimas – sraigto galvutė su TX grioveliu dar tikslesniam jungimo detalių ir kampų montavimui. Naujoji sraigto galvutė puikiai priglundžia prie jungimo detalės ir neleidžia jai slysti, kas anksčiau buvo problema, – pasakoja Jonas Svensson.

Iš pradžių ESSVE Heavy Load bus dviejų ilgių: 185 mm ir 210 mm.

Tipinės ESSVE Heavy Load naudojimo sritys:

- Medinių ir lakštinio metalo profilių fasado dangai montavimas ant lengvojo betono/lengvojo klinkerio sienų
- Gegnių santvarų montavimas namuose iš lengvojo betono/lengvojo klinkerio
- Stogelių virš durų montavimas prie sienų
- Markizių montavimas prie lengvojo betono/lengvojo klinkerio sienų
- Priestatų ankeravimas prie lengvojo betono/lengvojo klinkerio
- Terasinių grindų sijų montavimas ant pagrindo iš lengvojo betono/lengvojo klinkerio

Daugiau informacijos suteiks:

B&B TOOLS Lietuva UAB

Vilniuje, Savanorių pr. 176, TOOLS parduotuvėje, tel. 8 5 2322145

Klaipėdoje, Tilžės g. 60, TOOLS parduotuvėje, tel. 8 46 232352

Šiauliuose, Pramonės g. 2D, TOOLS parduotuvėje, tel. 8 41 500594

Kaunas, tel. 8699 81918

www.essve.lt ir www.bbtools.lt